



KENDA FARBEN ES UNA EMPRESA
CON SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO 9001

SERVICIO TECNICO

Serie

57

ORLY SL

- **SUMARIO** **BARNIZ A BASE ACUOSA ESPECIAL PARA EL ACABADO DEL BORDE Y CANTOS EN EL SECTOR DE LA PELETERIA (CINTURONES, BOLSOS, MALETAS, ECC.)**

- **DESCRIPCION** **ORLY SL** es un producto a base acuosa especifico para el acabado de bordes, cantos y cualquier articulo que haja un corte vivo en la piel que debe ser coloreado y acabado.

ORLY SL es disponible en tres versiones:

- **ORLY SL** version brillante
es un barniz con elevada transparencia de tono
- **ORLY SL SEMIOPACO *** version semiopaco
es un opaco sèrico de aspecto caliente y pleno
- **ORLY SL OPACO** version opaco
es un opaco intenso y sèrico de aspecto pleno

* **N. B.:** la version **ORLY SL SEMIOPACO** se puede obtener mezclando 70% de **ORLY SL OPACO** con 30 de **ORLY SL brillante**.

ORLY SL en todas sus versiones, por su particular caracteristica tiende a rellenar, colorear y acabar con un borde liso y abombado en todo el material normalmente utilizado en peleteria tipo: piel, union piel/piel y piel/sintetico (aunque el articulo que contenga la cinta de refuerzo sea salpa o fieltro) sea a corte de cuchilla que preparado. **ORLY SL** es un producto universal para todas las aplicaciones: ideàl para ser utilizado con su adecuada maquina (horizontal y vertical) y para todas las aplicaciones manuales. Ademàs **ORLY SL** es ideàl para producciones en horno aireado.

- **CARACTERISTICAS**
 - Optima elasticidad y resistencia a la flexion
 - elevado contenido del color a la friccion sea en seco que en humedad
 - aspecto serio, lleno y abombado
 - facilidad de aplicacion (sea sobre piel que sobre material sintetico)

La informacion tecnica expuesta corresponde a la nuestra mejor experiencia: viene elaborada a titulo puramente indicativo sin constituir ningun compromiso por parte nuestra.

12-03-10 RM/pm

ORLY SL

● *SUMARIO*

BARNIZ A BASE ACUOSA ESPECIAL PARA EL ACABADO DEL BORDE Y CANTOS EN EL SECTOR DE LA PELETERIA (CINTURONES, BOLSOS, MALETAS, ECC.)

● *APLICACION*

– colorea, deja uniforme y cubre la diferencia de materiales diversos unidos

- Preparar el borde con la adecuada maquina sin utilizar ninguna cera
- agitar bien el producto **ORLY SL**
- aplicar manualmente o con maquina de tinter cantos una discreta cantidad de producto
- dejar secar bien (almenos 10 - 15 minutos) eventualmente utilizar un horno a 40 - 70°C
- para obtener un resultado cualitivamente superior aplicar una segunda mano de producto

Consejos practicos de aplicacion:

- en el caso de superficies particularmente porosas o irregulares, o para acabados de elevada calidad, se aconseja despues de una esmerada preparacion del borde, de usar una primera mano de producto **ORLY SL OPACO** para todas las acondicionamiento (tanto brillante que opacas)
- ademas, para obtener una preparacion optima del borde (eliminando porosidad de superficie, pequenos defectos de la piel y uniformizar la absorcion de los distintos materiales), se aconseja preparar cuidadosamente el bordo eligiendo una de las siguientes métodos:

“Preparacion con sistema spazzolatrice”: aplicar una mano abundante de **ORLY SL OPACO**, dejar secar bien, por lo tanto fracciones con tampon de piel o trapo sin utilizar ningun tipo de cera; el bordo obtenido se presenta liso y homogéneo listo para ser acabado con las manos de acabado de **ORLY SL**.

“Preparacion con sistema lissatrice y spazzolatrice”: aplicar una mano abundante de **ORLY SL OPACO**, dejar secar bien, por lo tanto pasar el borde con maquina lissatrice en caliente (temperatura de 350°C), y, por lo tanto fracciones ligeramente

La informacion tecnica expuesta corresponde a la nuestra mejor experiencia: viene elaborada a titulo puramente indicativo sin constituir ningun compromiso por parte nuestra.

12-03-10 RM/pm



KENDA FARBEN ES UNA EMPRESA
CON SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO 9001

SERVICIO TECNICO

Serie

57

ORLY SL

-
- **SUMARIO** **BARNIZ A BASE ACUOSA ESPECIAL PARA EL ACABADO DEL BORDE Y CANTOS EN EL SECTOR DE LA PELETERIA (CINTURONES, BOLSOS, MALETAS, ECC.)**
-

con tampon de piel o trapo sin utilizar ningun tipo de cera (limpiando bien el bordo los residuos de la lissatura); el bordo obtenido se presenta con una preparacion optima perfectamente liso y homogéneo listo para ser acabado con las manos de acabado de **ORLY SL**.

- para el material sintetico esponjoso utilizar como base el producto **SINTOFIL** (ver ficha tecnica SINTOFIL serie 57)
- en el acabado de piel grasa o tipo “Burnish”, se aconseja de aplicar el fijante **PRODOTTO S 38100** sobre la costra ya coloreada con **ORLY SL** con el fin de evitar el sudamiento del aceite contenido en la piel, que con el tiempo puede crear problemas de pegasidad sobre la costra acabada
- **ORLY SL** son productos a base acuosa, para obtener el maximo resultado ha de haber una constante eficiencia en almacenaje por lo que es importante mantener el almacen y la aplicacion del producto a una temperatura superior a 15°C

- **COLORES** Ver carta de colores
- **NOTAS** Ademas, existen versiones y productos accesorios de agregar a la linea del poducto **ORLY SL** a fin de poder obtener el mejor resultado con aplicaciones manuales y detalladas; no dudan en pedir datos concretos.
- **DISOLVENTE** Para lavar usar **AGUA**; en el caso de que el producto este’ ya seco remover con **SOLVENTE 31708**
- **EMBALAJE** Bidon de Kg. 5 - caja de n. 4 bidones
- **ALMACENAJE** El producto se conserva por 18 meses a temperatura superior a 10°C, si es mantenido en su recipiente original bien cerrado y en lugar seco.
Teme al frio y al excesivo calor.

La informacion tecnica expuesta corresponde a la nuestra mejor experiencia: viene elaborada a titulo puramente indicativo sin constituir ningun compromiso por parte nuestra.

12-03-10 RM/pm